


PLATAFORMAS AÉREAS
SPYDER
TEC Série



Spyder Tec 18 STD-G



Controle via rádio



Passa em uma porta padrão



Três configurações de alimentação



Excelente manobrabilidade



Cesto em alumínio



Chassi compacto e leve



LOGIMATEC

PLATAFORMAS AÉREAS

SPYDER
TEC 18

Plataforma Aérea Articulada Sobre Esteiras

Plataforma aérea para todo terreno, tipo articulada com tração por esteiras - Spyder Tec 18 STD-G.

Especificações

Modelo

	Capacidade carga (Kg)	200
	A (mm) = Altura máxima de trabalho	17750
	B (mm) = Altura máxima plataforma	15750
	C (mm) = Altura posição retraída	1950
	D (mm) = Largura da base fechada	790
	F (mm) = Largura da base aberta (opcional)	1070
	E (mm) = Comprimento plataforma	5200/4560
	G (mm) = Comprimento da base	1580
	H (mm) = Largura plataforma	1150
	I (mm) = Comprimento plataforma	670
	J (mm) = Medida transversal	3185
	K (mm) = Medida longitudinal	3185
	Com Jib	88° (-2°/-90°)
	Baterias (v x ah)	12x80
	Motor elétrico (volts)	220
	Gasolina	Potência 15 cv
	Partida Elétrica	Reservatório 6,0 litros
		Consumo 1,8 l/h
	Inclinação transversal (graus°)	12
	Inclinação longitudinal (graus°)	33
	Veloc. operação - Repouso (km/h)	2,5
	Veloc. operação - Elevada (km/h)	0,0
	Tempo de elevação (s)	36
	Tempo de descida (s)	30
	Raio de manobra, externo (mm)	2600
	Tração	Esteira borracha
	Freio negativo disco múltiplo	Esteira
	Peso equipamento (Kg)	2650

**SPYDER
TEC 18**

